

Наши контакты: Китай 10 86 13910036529, Россия 8 903 651-64-08, <http://china-blok.ru>

Детальный список оборудования по производству 100 тысяч куб.м Автоклавных газобетонных блоков из песка в год


编号 Ном ер	数量 Ко л.	图片Фото	设备明细 наименование о борудования	设备特性 Спецификация оборудования	材质 Материалы	品牌 Бренда/Поставщ ик	总功率 Мощно сть (К вт.)	设备单价 Единичная цена /USD	设备总价 Общая цена /USD)	备注 Замечания
I.工艺设备 Технологическое оборудование										
(一)		生石灰&石膏破磨系统 Система дробления и размельчения извести и гипса								
101	1		块石灰料斗 Бункер блочной извести	V=1.5m³ Габаритные размеры: Длина1.5м* Ширина1.5м*Высота1.2м	钢制壳体Q235, 厚 度 6mm Стальная оболочка Q235,Толщина 6мм	力统/上海Литон/Ш анхай	—	2,153.66	2,153.66	堆积石灰、溜槽斗 Хранить известь, с Ковш-рештаком
102	1		颚式破碎机 Щёлковая дробилка	型号Модель:PEF250×1000 尺寸Размер:1580*1992*1380мм 产量Производительность: 10-32т /ч. 重量Вес: 7.35Т, 主轴转速Скорость вращения шпинделя: 300циклов/минуту, 电机型号Тип мотора:Y225M-6 除尘器型号Тип фильтра:DMC-48-A	外壳 Оболочка ZJ207-500 颚板/锰Челюсть Ма рганец 13 ZGMn13	力统/上海Литон/Ш анхай 电机: 大中/江苏Мо тор: Цзянсу Dazhong Электро двигатель	30	25,000.00	25,000.00	破碎块状石灰 Дробить блочную и звесть
103	1		离线消灰脉冲袋式 除尘器 Оффлайн импульс мешок-пылесборник	LDMS-80, 处理风量Производительность: 12000m³ /ч. 总过滤面积Площадь фильтрации: 80m² 过滤风速Скорость ветра фильтрации:2.5м/минуту 收尘器阻力Сопротивление пылесборник: ≤1200Pa 滤袋数量Количество мешков:80 重量Вес:3.7Т Размер:3.09*1.678*3.66м	-----	神州/浙江Шэньчжон н/Чжэцзян	5.5	10,882.00	10,882.00	鄂破除尘用Использу ется с Щёлковой дробилкой

104	1		斗式提升机 Ковшовый элеватор	型号 Модель: TH-315 输送量 Производительность: 25м³/ч., 提升高度 Высота подъёма: 21.02м 钢制链条 Стальная цепь 机体 机身: D2*Ш1.4м*V21.02м 机头 头部 机头: D2*Ш0.625*V2.5м	Q235, 厚度 4mm 钢制链条 Q235, Стальная цепь, Толщина 4mm	力统/上海 力统/Шанхай 电机: 大中/江苏 电机: Цзянсу Dazhong 电动机	4	17,418.82	17,418.82	将粒灰送至粒料库 Перевозить зернистую известь в хранилище для зернистых материалов
105	1		粒石灰圆库 Круглый склад зернистой извести	V=100м³	Q235, 厚度 6mm Толщина 6mm	力统/上海 力统/Шанхай	—	16,400.00	16,400.00	存储粒灰, 防潮, 现场制作 Хранить зернистую известь, Влажная изоляция, Изготавливать на месте
106	1		DMC-64-B仓顶除尘器 Пылесборник на крыше склада	处理风量 Производительность: 3500~5000м³/ч. 总过滤面积 Площадь фильтрации: 48м² 过滤风速 Скорость ветра фильтрации: 2.5м/минуту 收尘器阻力 Сопротивление пылесборника: ≤1200Pa 滤袋数量 Количество мешков: 64 Размер: 2.29*1.678*3.66м	-----	神州/浙江 神州/Чжэцзян Шэньчжэнь	3	3,560.00	3,560.00	粒石灰圆库除尘器 Используется с Круглым складом зернистой извести
107	2		气动吹松装置 Пневматическая установка открытия	TT150	-----	亚德客/上海 Airtac/Шанхай	—	1,764.70	3,529.40	

108	3		手动衬胶蝶阀 Ручная резиновая бабочка	Φ300*300 尺寸Размер: Д0.92*Ш0.4*В0.14м	蝶板Плита бабочки: 碳钢Углеродистая сталь(CS) 阀杆Клапан-полюк: 碳钢镀镍磷 Углеродистая сталь с покрытием никель- фосфор 阀座密封圈Лабирит клапана: 天然胶Натуральный научук: NR 气动装置Пневматическая установка : 组合件Сборка	申银/上海Шэньинь /Шанхай	—	900.36	2,701.08	调节进料大小, 和检修用 Для отрегулирования размера загружаемого материала и переборку
109	1		卸压管Трубы сброса давления	-----	焊接管 Сварная труба	力统/上海Литон/Шанхай		588.24	588.24	
110	1		电磁振动给料机 Vibrating Feeder	型号Модель: GZ3 规格Тип:φ250×5000 生产能力Производительность:25-35т/ч. 双振幅Двойная амплитуда: 1.75м, 給料粒度Входная фракция: 75мм,重量Вес: 2.33T 体积小, 重量轻, 结构简单, 安装方便, 无转动部件不需润滑Малый размер, лёгкий, простая конструкция,простая установка, нет вращающихся частей, без смазки. Размер:1.46*0.58*0.496м	Q345A	力统/上海Литон/Шанхай	0.25	1,778.20	1,778.20	结构形式为下振式, 用于物料均匀給料Регулярное кормление

111/ 118	1		球磨机（干式） шаровая мельница (Сухой)	型号 Модель: Ф1.5*5.7m 生产能力 Производительность: 4 ~ 10т/ч. 装球量 Вес шаров: 11Т, 机重 Вес: 24.7Т 磨机筒体转速 Скорость вращения тела мельницы: 28 циклов/минут 电动机型号 Тип мотора: JR138-8 额定功率 Номинальная мощность: 130Квт. 额定电压 Номинальное напряжение: 380V 减速器型号 Модель редуктора: ZD60-8- I 速比 Скоростное соотношение: 4.5 主轴承冷却水用量 Охлаждённая вода для главного вала: 2×1.5т/ч. 除尘器型号 Тип фильтра: DMC-80-B	筒体 Тело: Q345 板厚 Толщина: 12мм 铸钢衬板, 锰13研磨体 Лайнер из стального лития, Марганец(Mn)13 Мелющие тела (шары)	筒体: 力统/上海 洛: Питон/Шанхай 轴承: 洛轴 Подшипники: LYC 减速机: 宗力/上海 редуктор: Zongli/Шанхай 电机: 西玛/西安 Motor: SIMD/Сиань	130	88,132.20	88,132.20	用于磨细粉料, 含研磨体和磨头筛, используется для размеления порошка, С мелющими телами (Шарами) и ситами на шлифовальных головами
112	1		离线消灰脉冲带式除尘器 Оффлайн импульс мешок-пылесборник	LDMS-50, 处理风量 Производительность: 7500m³ /ч. 总过滤面积 Площадь фильтрации: 50m² 过滤风速 Скорость ветра фильтрации: 1.2~1.7м/минуту 收尘器阻力 Сопротивление пылесборника: ≤1200Pa 滤袋数量 Количество мешков: 50 重量 Вес: 2.5Т Размер: 2.69*1.678*3.66м	不含风机 без учёта вентилятора	神州/浙江 Шэньчжоу/Чжэцзян	3	19,117.60	19,117.60	球磨机除尘用 Используется с шаровой мельницей
112-1	1		风机及管道 Вентилятор и трубы	-----	力统提供 Поставляются Литоном	力统/上海 Литон/Шанхай				球磨机除尘器配套装置 Комплетующие устройства пылесборника шаровой мельницы

113	1		螺旋输送机 Винтовой конвейер	型号 Модель: LSY275*4.3м, 长度 Длина: 4330мм Размер: 0.33*4.3м	钢制壳体 Стальная оболочка Q345A	力统/上海 Литон/Шанхай	5.5	8,589.40	8,589.40	将磨后粉料送至斗提 Переводить размельченный порошок в ковшовый элеватор
114	1		斗式提升机 Ковшовый элеватор	型号 Модель: TH-315, 提升量 Производительность: 25м³/ч., 提升高度 Высота поднимания: 21.02м 机体 Тело: D2м*Ш1.4м*V21.02м 头 Голова: D2*Ш0.625*V2.5м	外壳 Оболочка: Q345-A 链条 Цепь: 钢制链条 Стальная цепь	力统/上海 Литон/Шанхай	5.5	8,709.41	8,709.41	提升输送物料 Поднимать перемешанные материалы
115	1		石灰粉料仓 Порошковое хранилище извести	V=60м³ 规格 Размер: Ф5* (8.5+4) м	钢制壳体 Стальная оболочка Q345A 钢板厚度 Толщина стали 6мм	力统/上海 Литон/Шанхай	—			储存块白灰、防潮 Хранить известь, Влажная изоляция; 包括除尘器 С пылесборником; 现场制作 Изготовлять на месте
115-1	1		水泥粉料仓 Порошковое хранилище цемента	容积 Объем: 60м³ 规格 Спецификация: Ф5* (8.5+4) м	钢制壳体 Стальная оболочка Q345A 钢板厚度 Толщина стали 6мм	力统/上海 Литон/Шанхай	—			储存块水泥、防潮 Хранить цемент, Влажная изоляция; 包括除尘器 С пылесборником; 现场制作 Изготовлять на месте
116	2		HYF-3仓顶除尘器 Пылесборник на крыше склада	处理风量 Производительность: 3500~5000м³/ч. 总过滤面积 Площадь фильтрации: 48м² 过滤风速 Скорость ветра фильтрации: 1.2~1.7м/минуту 收尘器阻力 Сопротивление пылесборника: ≤1200Па 滤袋数量 Количество мешков: 64 Размер: 2.29*1.678*3.66м	含风机 С вентилятором	神州/浙江 Шэньчжэньчжоу/Чжэцзян	3	2,647.00	5,294.00	石灰水泥仓顶除尘 Пылесборники на крышах складов извести и цемента


117	2		螺旋给料机 Винтовой питатель	型号 Модель: LS275*4.3M 输送量 Производительность: 25т/ч., 输送角度 Подъемно-транспортное угол: 23.6° Размер: 0.33*4.3м	钢制壳体 Стальная оболочка Q345A, 锰13螺旋叶片 Марганец (Mn) 13 Винтовая лопасть	力统/上海 Литон/Шанхай	3	8,529.40	17,058.80	输送粉料 Перевозить порошковые материалы
生石灰&石膏破磨系统 Итого: Система дробления и размельчения извести и гипса							192.75		230,912.81	
(二)			砂磨细系统 Система размельчения песка							
201	1		砂受料斗 Песочный бункер мульдаскип	容积 Объем: 20м³	钢制壳体 Стальная оболочка Q235 钢板厚度 6mm Толщина стали 6мм	力统/上海 Литон/Шанхай	—	8,235.20	8,235.20	现场制作 Изготавливать на месте
202			振动器 Вибратор	型号 Модель: ZFB-6 激振力 Возбуждающая сила: 500кг., 频率 частота: 3000раз/минуту, 振幅 Амплитуда: 2мм						Используется для песочного бункер мульдаскипа
203	1		调速定量给料机 Количественный питатель регулировки скорости	流量 Поток: 15-30т/ч. 皮带宽度 Ширина ремня: 650мм, 长度 Длина: 2250мм, 尺寸 Габаритные размеры: 2.3*1.25*0.75		力统/上海 Литон/Шанхай	11	5,294.12	5,294.12	电磁调速 Магнитные изменения скорости
204-21			皮带输送机 Ленточный конвейер	B650×15м 尺寸: D16.7*Ш1.1*B0.72	尼龙 (NN) 输送带 нейлон конвейеры	力统/上海 Литон/Шанхай	4	5,940.00	5,940.00	输送砂子 Переводить песок


206	1		混合受料斗 Смешанный бункер ермудаскип	Размер:Д1.2м*Ш1.2м*В1м	Q235, 厚度Толщина:4мм	力统/上海Литон/Шанхай	—	882.00	882.00	磨前混合物料接受斗 Хранить смесь до размельчения
207	1		球磨机（湿式） Шаровая мельница(Влажная)	型号Модель/Размер: Ф2.2×7м 生产能力Производительность: 15~28т/ч. 研磨体载重量Вес мелющих тел:35т 筒体转速Скорость вращения тела:21.7цикла/минуту 电动机型号Тип мотора :JR500L-8 额定功率Номинальная мощность :380Квт. 额定电压Номинальное напряжение:380V 减速器型号Тип редуктора:ZD70 速比Скоростное соотношение :9 冷却水用量Количество охлаждающей воды:2×2т/ч.	筒体Тело: Q345 板厚Толщина: 8мм 铸钢衬板, 锰13研磨体 Лайнер из стального литья, Марганец(Mn)13 Мелющие тела	筒体: 力统/上海 Тело:Литон/Шанхай 轴承: 洛轴 Подшипники : LYC 减速机: 宗力/上海 Редуктор: Zongli/Шанхай 电机: 西玛/西安 Мотор: SIMD/Сиань	380	258,823.60	258,823.60	含35吨研磨体 С мелющими телами и весом 35т
208	1		水计量秤 Вес измерения воды					11176.40	11176.40	Вода для смешанного раствора
209	1		废浆储罐搅拌器 Мешалка в баке хранения отходной шламы	规格Спецификация:Ф2м×1.8м, 转速Скорость вращения: 34цикла/минуту	钢制壳体Стальная оболочка Q345, 钢板厚度Толщина стали 6мм, 耐磨搅拌叶片Износостойкие лопасти мешалки	电机: 大中/江苏Motor: Цзянсу Dazhong Электро двигатель 减速机: 宗力/上海Редуктор:Zongli/Шанхай	5.5	9,438.78	9,438.78	壳体现场自制Оболочку изготавливать на месте
210	2		制浆, 过渡搅拌系统 Система смешивания раствора	规格Спецификация: Ф2м*1.8м	钢制壳体 Стальная оболочка Q345, 钢板厚度Толщина стали 6мм	力统/上海Литон/Шанхай 搅拌: 宗力/上海Мешалка:Zongli/Шанхай	5.5	6,578.00	13,156.00	磨后料浆过渡罐 Бак для размельченного раствора


211	4		立式渣浆泵 Вертикальные ш ламовые насосы	型号Модель: 80YZ80-20B 流量Поток: 80м³/ч., 扬程Высота поднимания: 20м 规格Размер:2.62*1.1*1.1м	耐磨, 防腐蚀材质 Износостойкие, ан тикоррозионные м атериалы	大博/山东Dobo/Ша ньдун	11	5,588.24	22,352.96	用于泵送料浆 Для перевода раств ора
212	3		料浆储浆搅拌罐 Бак для хранения и смешивания ш ламы	容积Объем:50м³, 规格Спецификация:Ф4м*5м	钢制壳体Стальная оболочка Q345, 钢板厚度Толщина с тали 6мм,	力统/上海Литон/Ш анхай	—	11,400.00	34,200.00	壳体现场自制 Оболочку изготовля ть на месте
212-13			储浆搅拌装置 Устройство смеш ивания шламы	用于储浆搅拌罐, 搅拌速度Используй ется с Бакон для хранения и см ешивания шламы, Скорость сме шивания: 24цикла/минуту 规格 Спецификация:Д2.5м*Ш2.5М*В4м	铸钢机座, 耐磨搅拌 叶片Фрамастальног о литья,Износостой кие лопасти мешал ки	电机: 大中/江苏Мо тор: Цзянсу Dazhong Электро двигатель 减速机: 宗力/上海 Редуктор: Zongli/Ш анхай	15	8,823.60	26,470.80	储浆搅拌中心系统Це нтральная система смешивания шламы, 壳体现场自制Обо лочка изготовлять н а месте
磨细系统小计 Итого:Система размельчения песка							432		395,969.86	
(三)		配料浇注系统 Система дозирования и заливки								
301	1		电子粉料计量称 Электронные изм ерительные весы порошка	容积V=1.5м³, 大称重Макс. вес:1700кг.	最精密元件Точные ко мпоненты	力统/上海Литон/Ш анхай	—	12,352.96	12,352.96	计量石灰, 水泥 measure Lime and Cement包括电子粉 料计量罐including measure tank
301-1	1		料浆计量罐 Измерительный бак шламы	V=5м³, 规格 Размер: Ф 1.8м*В2.7м	钢制壳体Стальная оболочка Q345	力统/上海Литон/Ш анхай	—	14,804.90	14,804.90	计量料浆用 Измерит ь шламу
302	1		螺旋输送机 Винтовой конвей ер	规格Модель: LS275*4.3м 输送量 Производительность:25т /ч., 输送角度Подъемно-транспор тное угол: 23.6° Размер:0.33*4.3м	钢制壳体Стальная оболочка Q345A , 锰13螺旋叶片Марна нец(Mn)13 Спирал ьные лопапки	力统/上海Литон/Ш анхай	3	8,529.40	8,529.40	

303	1		电子料浆计量秤 Электронные измерительные весы шламы	流量Поток:5~40т/ч., 最大称重Макс вес:5000кг.	精密元件Точные компоненты	力统/上海Литон/Шанхай		14,117.66	14,117.66	计量料浆用 Используется для измерения шламы
304	1		全自动铝粉搅拌机 Полностью автоматический смеситель алюминиевого порошка	容积Объем: 0.052м³ 规格Размер:Φ0.5*В 0.9м	搅拌轴Ось смешивания: 45#, 不锈钢 搅拌装置Устройство смешивания из нержавеющей стали, 板厚Толщина 6 мм	力统/上海Литон/Шанхай	0.25	61,510.80	61,510.80	搅拌铝粉用 Используется для смешивания алюминиевого порошка
305	1		浇注搅拌机 Заливочный смеситель	容积Объем: 5.2м³, 浇注循环Возвратная заливка: 6分钟 6 минут, 自动测温, Автоматически мерить температуру Габаритные размеры:Φ1.8*2.5м	钢制壳体Стальная оболочка Q345, 钢板厚度Толщина стали 6мм, 耐磨搅拌叶片Износостойкие лопасти мешалки	力统/上海Литон/Шанхай 搅拌: 宗力/上海梅шалка: Zongli/Шанхай	30	14,411.78	14,411.78	把搅拌好的料浆注入 模具 Залить размешанную шламу в форму
306	1		浇注摆渡车 Заливочная платформа перевода	摆渡荷载Грузоподъемность перевода:8000kgf, 自动推进装置Автоматический движитель; 摆渡车内侧轨距Расстояние внутренних рельсов платформы: 3570мм, 蒸养小车内侧轨距Расстояние внутренних рельсов тележки для пропаривания: 600мм Габаритные размеры:Д4.5*Ш2.5*В1.2м	钢制壳体Стальная оболочка Q345, 钢板厚度Толщина стали 6мм, 变频电机Мотор переменной частоты	力统/上海Литон/Шанхай 变频电机Мотор переменной частоты:西门子/中国Сименс/Китай	3	23,529.42	23,529.42	摆渡至每条预养轨道 Перевод на каждый рельс предварительного повышения


307	3		气动衬胶蝶阀 Пневматическая резиновая бабочка	φ 300一台, φ 200二台 φ 300 одна штука, φ 200 две штуки 尺寸Размер: Д0.92*Ш0.4*В0.14м	蝶板 Плита бабочки: 碳钢 Углеродистая сталь (CS) 阀杆 Клапан-полюк: 碳钢镀镍磷 Углеродистая сталь с покрытием никель-фосфор 阀座密封圈 Лабирит клапана: 天然胶 Натуральный научук: NR 气动装置 Пневматическая установка : 组合件 Сборка	申银/上海 Шэньинь /Шанхай	—	900.36	2,701.08	各类物料的开启, 闭合 Открытие и закрытие различных типов материалов
307-1	1		空气压缩机 Воздушный компрессор	额定排气压力 Номинальное давление для выпуска воздуха: 0.7 мПа, 气体流量 Поток воздуха: 0.9 м³/минуту	-----	神龙/上海 Шэньлон /Шанхай	7.5	1,470.60	1,470.60	-----
307-2	1		配气系统 Газораспределительная система	分路压力平衡装置 Балансирная установка ветвистого давления Габаритные размеры: 1.580×0.560×1.030 м	抗气压材质, 气动阀门动力源 (开启闭合控制系统) Anti-давление материала, пневматический клапан (открытие и закрытие системы управления)	神龙/上海 Шэньлон /Шанхай	—	4,411.78	4,411.78	含电磁换向阀和压力传感器 С электромагнитный коммутационный клапан и датчик давления
211	3		立式渣浆泵 Вертикальные шламовые насосы	Поток=90 м³/ч., Поднимание: 13 м 规格 Габаритные размеры: 2.62*1.1*1.1 м	耐磨, 防腐蚀材质 Износостойкие, антикоррозионные материалы	大博/山东 Dobo/Шаньдун	15	5,588.24	16,764.72	原, 废料浆的输送 Перевоз сырой и отходной шламы
308	12		模具行走机构 Конструкция передвижения формы	行走负荷 Тяга: 2000 kgf, 牵引速度 Скорость тяги: 9.6 м/минуту, 钢丝绳直径 Диаметр каната: 14 мм	宝钢 Баошань Сталь	力统/上海 Литон/Шанхай	3	1,600.00	19,200.00	实现模具和坯体在轨道上的移动 Осуществлять передвижение формы и заготовки на рельсах

1		电脑配料控制系统 Компьютерная система управления дозированием	西门子Симентс S7PLC.	总线控制、模板。 Общее управление、модуль	Электрические элементы: CHNT/Чжэцзян; PLC: Сименс/Китай	—	14,705.90	14,705.90	控制整个配料工序 Управлять целый процесс дозирования	
配料浇注系统小计Итого Система дозирования и заливки							61.75		208,511.00	
(四)		切割编组 Резка и группировка								
309-310	1		翻转吊具 Захват для переворачивания	Lk=7.5м, P=5т+5т	Q345A, 方管骨架双梁变频、液压、A5级 Двухлонжеронное трансформирование частоты、гидравлическое давление、A5категория	力统/上海Литон/Шанхай	10.5	55,882.40	55,882.40	脱模, 坯体转运 Вышибание, Перевозить заготовку
311	1		切割机组 Режущая машина	规格Спецификация: :4.2*1.2*0.6м 包括 横切机, 纵切机 (Включая Горизонтальной режущей машины, Вертикальной режущей машины); 切割周期Цикл резки≤6минут, 5мм перенос 进位, 切割成品率Выход резки≥98% Габаритные размеры: Горизонтальная режущая машина Д4.8м*Ш2м*В2.7м Вертикальная режущая машина Д3.86*Ш2.2*В2.52м	方管骨架, 减速机 Рамка квадратных труб, редуктор	力统/上海Литон/Шанхай 减速机: 宗力/上海 редуктор: Zongli/Шанхай	14.5	105,882.40	105,882.40	变频无级变速 Бесполюсный переменный ход частоты
312	1		4.2M去底边废料翻转台4.2M Переворачивающийся стол для очистки отходов на дне	Габаритные размеры:Д4.4*Ш2.3*В1.65м 动力来源Источник силы: 液压泵Гидронасос	Q345A	力统/上海Литон/Шанхай 液压泵: 精顶/上海 Гидронасос: Цзиндин/Шанхай	15	44,117.60	44,117.60	去除坯体切割底边用的, 我公司专利设备 Очистить отходы на дне заготовки, патентованное оборудование нашей компании


313	1		切割废料打浆机 Р олголландер отх одов после резки	直径Диаметр:2.6м*3м 搅拌器直径 Диаметр мешалки 2000мм, 5.5к вт.	钢制壳体Стальная оболочка Q345, 钢 板厚度Толщина ста ли 6мм	力统/上海Литон/Ш анхай	7.5	8,823.54	8,823.54	废料重复使用Повтор ное использование отходов
315	16		模具 Форма	Размер:Д4.26*Ш1.24*В0.65м, 1.85 т/штуку	Q345A, 平直度误差Отклоне ние прямолинейнос ти ≤ 1мм	力统/上海Литон/Ш анхай	—	5,882.20	94,115.20	以120分钟预养时间 为设计标准 Проектные стандар ты предварительно го повышения за
315-1	100		模底板 Боковина	Размер:Д4.26*Ш0.65*В0.14, 0.72Т /штуку	Q345A	力统/上海Литон/Ш анхай	—	1,705.88	170,588.00	翻转后为蒸养底板 В качестве парово й подложки после переворачивания
316/ 504	12		侧板输送轨道装置 Устройства роли кового конвейер а боковины	最大牵引力Максимальная тяга 1500kgf, 行走速度Скорость перед вижения10.5м/минуту	Q345A	力统/上海Литон/Ш анхай	1.5*12	1,764.60	21,175.20	双梁变频、液压、A5 级 Двухлонжеронное т рансформирование частоты、гидравли ческое давление、 А5категория
401- 402/ 411- 412	1		半成品吊具/编组吊 具 Полупродуктн ый & Группирова нный разбрасыва тель	LK=7.5м, Р=5т+5т, 行走和起吊П ередвижение и поднимание Размер:Д5.4*Ш4.06*В0.59м	Q345A, 方管骨架双 梁变频、液压、A5级 Двухлонжеронное т рансформирование частоты、гидравли ческое давление、 А5категория	力统/上海Литон/Ш анхай	8.5	44,405.66	44,405.66	吊起和编组 Поднимание и груп пировка
403/ 501	6		釜前釜后摆渡车Пе ревозимая платф орма перед и наз ад автоклава	牵引Сила трения:40кп, 牵引速度С корость тяги 9.6м/минуту, 钢丝绳Канат Ф14мм	优质钢板焊接机架 Рамка из высокока чественной стали	力统/上海Литон/Ш анхай	1.1	14,705.80	88,234.80	牵引进釜的小车 Тянуть тележки в ав токла
404	1		回车牵引机构 Тяг авое устройство возвращающихся тележек	最大牵引力Максимальная тяга 5000kgf, 行走速度Скорость перед вижения 10.5м/минуту	Q345A	力统/上海Литон/Ш анхай	5.5	2,941.20	2,941.20	空车送回装置 Устройство для пер евоза пустой тележ ки обратно

405-406	70		蒸养小车 Тележка для пропаривания	Размер:Д4.084*Ш1.6*В0.2м, 轮距 Расстояние колеса 600мм	Q345A	力统/上海Литон/Шанхай	—	1,551.60	108,612.00	坯体蒸养时的蒸养载体 Перевозить заготовки в автокладе для пропаривания
407	2		蒸养小车牵引机构 Тяговое устройство для тележек	最大牵引力Макс. тяга :5000kgf	Q345A	力统/上海Литон/Шанхай		6,352.00	12,704.00	
	1		控制系统 Управляемая система	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление, модуль. Автоматическое тестирование, коррекция	切割周期Цикл резки ≤6минут, 5мм перенос进位, 切割成品率Выход резки ≥98%	西门子/中国Сименс/Китай	—	17,647.06	17,647.06	用于切割机控制系统 На управляемую систему режущей машины
切割编组系统小计 Система резки и группирования							124.2		560,423.12	
(五)		蒸压养护 Autoclaved								
410	4		蒸压釜 Автоклав	Size:Φ2m×31m 设计压力Design pressure: 1.6mPa, 工作压力Working pressure: 1.3mPa,	压力容器专用板材 Specialized material for pressure vessel	远大/河南 Yuanda/Henan	—	102,942.00	411,768.00	参考价 Справочная цена
602	1		蒸汽锅炉 Паровой котел	蒸发量Steam: 6t/h, 压力 Pressure: 1.6mPa, Size:6000×2950×3050	压力容器专用板材 Specialized material for pressure vessel	远大/河南 Yuanda/Henan	—	173,228.00	173,228.00	参考价 Справочная цена
603	17		轨道 Рельсы	12# 1400м 12кг./м	低合金钢 Низколегированная сталь 45SiMnP	宝钢/上海Баошань Сталь/Шанхай	—	1,764.70	29,646.96	摆渡车, 蒸养小车移动轨道 Рельсы для перемещения платформ и тележек для пропаривания
蒸压养护系统小计 Система автоклава и отверждения							0		614,642.96	
II. 电器照明及自动化控制设备 Электрическое освещение и оборудования для автоматизации управления										

701	1		配料浇注、浇注摆渡车、编组控制系统 Система управления дозированием и заливкой, заливочной платформой перевода, группировкой	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление, модуль. Автоматическое тестирование, коррекция Размер:1.25*0.6*1.25м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜 шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	32941.20	32,941.20	控制浇注摆渡车 Управлять заливочной платформой перевода
702	5		翻转、釜前及釜后装载、卸载行车控制系统 Система управления переворачиванием, кошкой за грузки и выгрузки в пили из автоклава	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление, модуль. Автоматическое тестирование, коррекция Размер:1.8*0.8*0.6м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜 шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	7764.80	38,824.00	控制釜前釜后行车 Управлять кошкой перед или назад автоклавом
703	1		原材料制备及砂浆浓度控制系统 Система управления приготовкой сырья и концентрацией песочной шlamы	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление, модуль. Автоматическое тестирование, коррекция Размер:1*0.6*1.25м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜 шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	30588.00	30,588.00	控制料浆密度 Управлять плотностью шlamы
704	4		普通液体料浆料位计 Индикатор обычной жидкостью и шlamы	UNH-10COO	测量距离Расстояние измерения: 0.3~10м 准确度Точность: ±10мм 翻柱直径Диаметр колонки: 10мм 工作压力Давление работы:1.6МПа	雄风/上海 Xiongfeng/Шанхай	—	1029.40	4,117.60	检测液体水平液面高度 Обнаруживать высоту горизонтального уровня жидкости

705	10		动力低压配电柜 Электрошкаф низкого напряжения	Размер:1.8*0.8*0.6м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	6705.88	67,058.80	控制低压线路 Управление линия низкого напряжения
706	4		进出釜摆渡牵引控制 Управления буксировка автоклава	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление、модуль. Автоматическое тестирование, коррекция Размер:1.1*0.6*0.5м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	5882.40	23,529.60	控制进出釜摆渡车牵引机构 Управление буксировка входа и выхода автоклава платформа
707	1		蒸养釜温度压力记录系统 Система записи температура автоклава	-----	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	2352.94	2,352.94	自动记录蒸压釜压力数据 запись данного давления автоклава
708	1		成品包装线控制系统 Описание упаковки, управления Система управления упаковки линии и готовой продукции	西门子S7PLC, 总线控制、模板。 自动检测、修正 Сименс S7PLC, Общее управление、модуль. Автоматическое тестирование, коррекция Размер:1.25*0.6*1.25м	-----	电器元件Электрические элементы: 正泰/上海 CHNT/Шанхай; PLC: 西门子Сименс; 控制柜шкаф управления: 力统/上海 Литон/Шанхай	—	预留 зарезервированный	预留 зарезервированный	控制整条包装线 Управление всей линии упаковки

709	4		建筑照明配电柜 Световой электр ошкаф строител ьства	Размер:1.7*0.8*0.5	-----	电器元件Электрич еские элементы: 正泰/上海 CHNT/Ш анхай; 控制柜шка ф управления:力 统/上海 Литон/Шан хай	—	5880.00	23,520.00	用于控制建筑照明设 施的开启闭合 Для управления те хники исходы осв ещения строительс тва
710	1		工业电线和电缆、 桥架 Промышленный провод ,кабель и мост	设备专用电缆 Специализированный кабель	BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 ПВХ изоляция	启凡/上海 Чифань/Шанхай	—	88235.20	88,235.20	设备用 для оборудования
电器照明及自动化控制设备小计 Sub-Итого (Электрическое освещение и оборудования для автоматизации управления)							0		311,167.34	
III.变电所工程Трансформатор										
712	1		变压器及高压柜等 Трансформатор и распределени ем высокого напр яжения и т.д..	(400Квт.*2)	按照越南国家标准购 买 Купить в соответс твии со стандарто м	—	—			用户自购 Покупатель сама к упить
713	1		电缆及穿管 Кабели и транш и	动力和照明线路 Энергия и линия света	BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 ПВХ изоляция		—			用户自购 Покупатель сама к упить
变电所工程小计 Sub-Итого (Трансформатор)							0		0.00	
IV.给排水设备Оборудования водопроводных										
801	1		给排水管道及阀门 Водопроводный труб и клапан	-----	排水专用管道 Специально для д ренажа воды на т рубе	红岩/无锡 Хунянь/Уси	—			用户提供 Поддержка пользов ателей

802	2		泵站抽水系统 Система насоса	-----	-----	大博/山东 Дабо/Шандон	—			用户提供 Поддержка пользо вателей
803	2		冷凝池及排水排污 泵(2台) Бассейн конденс ации & Канализа ционный насос (2 шт.)	-----	-----	大博/山东 Дабо/Шандон	—			用户提供 Поддержка пользо вателей
给排水设备小计Sub-Итого (Оборудования водопроводных)							0		0.00	
V.动力暖通设备Оборудования энергии , отопления и вентиляции										
901	6		配汽室分气缸 Паровое распред деление	φ620*2280	不锈钢 Нержавеющая ста ль	福克斯/江苏 Фукс/Зянсу	—	6470.60	38823.6	锅炉房用 Для котельной
902	900		蒸汽管道 Паровый труб	900m	无缝钢管 Бесшовный труб	精诚/浙江 Зинчэн/Чжезян	—	50.00	45000.0	锅炉房用 Для котельной
903	56		蒸汽阀门 Паровой клапан	-----	球墨铸铁.铸钢,不锈 钢 Чугуна с шаровидн ым графитом, нерж авеющая сталь	红岩/无锡 Хунянь/Уси	—	0.44	24.6	锅炉房用 Для котельной
904	16		预养室暖气片 радиатор комнат ы опредежения л ечения	-----	-----	仁义/南京 Жэньи/Наньзин	—			用户自购 Покупатель сама купить

905	900		管道保温 Термо-изоляции труба	(900м)	-----	华美/河北 Хуамы/Хэбы	—			用于蒸汽管道保温 для паровых труб тепло-изоляции, 用户自购 Покупатель сама купить
906	1		管道支撑 Труба поддержки	根据现场而定 По местной производств	Q235	力统/上海 Литон/Шанхай	—			管道支架，现场制作 Труба поддержку, сделать на месте производства
907	5		釜体保温 Термо-изоляции автоклава	-----	-----	华美/河北 Huamei/Hebei	—			用户自购 Покупатель сама купить
908	3		过滤器 Фильтр	GS-NB 过滤效率Эффективность филтрации: 99% 气体阻力Сопротивление газа ≤ 0.005MPa 耐蒸汽消毒温度Температура стерилизации ≤ 150℃ 单芯过滤面积Область филтрации 0.4m²	-----	泰通/上海 Тэйтон/Шанхай	—			用户自购 Покупатель сама купить
909	1		生产车间采暖系统 Отопительная система цеха	越南可以忽略不计 Negligible for Vietnam	-----	—	—			用户自购 Покупатель сама купить
动力暖通设备小计Sub-Итого: (Оборудования энергии, отопления и вентиляции)							0		83,848.24	
VI. 化验室设备Оборудования Лаборатории										
1001	1		压力试验机 Давление испытания машины	型号Модель: JES-300KN 准确度Точность: ±1% 最大试验Максимальный тест: 300KN	抗折抗压材质 Материал прочности на давлении	久斌/上海 Тюбинь/Шанхай	—	13234.00	13,234.00	用于测量成品抗压强度 Для измерения прочности на давление и законяного продукции

1002	1		普通玻璃干燥器 Общая стекольная сушка	ф30см	高强度玻璃 Высокая интенсивная стекла	富琪/上海 Фучи/Шанхай	—	1764.70	1,764.70	用于干燥物料样品 Для сушки образца материала
1003	1		电热蒸馏水器 Электротермическая прибор дистиллированной воды	型号 Модель: DE10 源电压 напряжение: 380V	不锈钢 Нержавеющая сталь	富琪/上海 Фучи/Шанхай	7.5	3529.40	3,529.40	用于蒸馏水分用 Для дистилляции воды
1004	1		电热彭风恒温干燥箱 Электротермическая сушка с постоянной температурой	电压 напряжение: 220 V ; 容积 Объем: 45×55×55CM3 工作温度 Рабочая температура: 10℃—300℃	耐高温防爆材质 Жаропрочный и противозрывный материал	富琪/上海 Фучи/Шанхай	3.2	1764.00	1,764.00	用于干燥物料样品 Для сушки образца материала
1005	1		机械加码分析天平 Приборные весы для анализа	TG328A	电磁力平衡传感器，含外置校正砝码，计数功能 Магнитный преобразователь баланса, включает калибровки весов, и счет функции	先正/上海 晟яньчжен/Шанхай	—	1470.00	1,470.00	成分分析用 Для анализа состава
1006	2		架盘药物天平 Приборные весы для измерения медикамента	JYJ-20A 最大称量 Максимальный вес: 5кг. 分度值 Весовой объем: 5г	MAX:5000г	先正/上海 晟яньчжен/Шанхай	—	88.00	176.00	成分分析用 Для анализа состава
1007	1		箱式电阻炉 камерная печь со противления	SX2-10-13 电压 напряжение: 220 温度 ; температура 1200℃ ; 加热室尺寸 Размер отопления комнаты: 300×200×120	耐高温防爆材质 Жаропрочный и противозрывный материал	嘉华/武汉 Тяхуа/Ухань	5	1470.00	1,470.00	用于测量成品的耐高温程度 Для измерения степени жаропрочности законченных продукции
1008	1		水泥稠度仪 Прибор плотность цемента	SF30C 滑动部分总重量 Общий вес части набегания 300г 滑动部分最大行程 максимальная длина части набегания 70 мм	防粘连材质 Предупреждение адгезии материала	宏洲/天津 Хуончжун/Тяньзинь	—	588.00	588.00	测量水泥稠度 Для измерения плотности цемента

1009	1		水分测定仪 Измерительный приборводы	DO308,自动автоматический	—	华瑞/苏州 Хуажуй/Сучжюо	—	2942.00	1,471.00	测定原材料含水量 Измерение воды сырьевых материалов
1010	2		标准筛 Стандартное решето	—	不锈钢网，铝框 Нержавеющая сталь экраном, алюминиевая рама	蓝宝/上海 Баолань/Шанхай	—	324.00	648.00	用于测量原材料粒度 Для измерения размера частиц сырья материалов
1011	1		其他各种仪器,器具 Другие виды аппарата, и инструмент	—	—	—	—			用户自购 Покупатель сам купит
化验室设备小计 Sub-Итого(Оборудования Лаборатории)							15.7		26,115.10	
VII.其它设备 Другие оьорудования										
1101	1		移动式皮带机 Мобильный конвейер	B500×20м	皮帶 ремень: 帆布纤维 холст те волокна 支架 державк	力统/上海 Литон/Шанхай	—			用户自购 Покупатель сам купит
1101	2		铲斗车 Скребок	型号Model: 50T	—	龙工/上海 Лонгун/Шанхай	—			用户自购 Покупатель сам купит
1101	1		抽真空系统(真空泵、阀门仪表) Вакуумные системы(вакуум-насос, клапан метр)	WLW-150	—	上真/上海 Шанчжен/Шанхай	—			用户自购 Покупатель сам купит
1101	2		叉车 Вилочный захват	型号Модель: 3т	—	龙工/上海 Лонгун/Шанхай	—			用户自购 Покупатель сам купит

1101	1		除尘器进出口接管 Ссылка трубы входа и выхода пылесборника	钢管 Стальная труба	Q235	—	—			用户自购 Покупатель сама купить
其它设备小计Sub-Итого (Другие оорудования)							0		0.00	
Стоимость оборудования							826.4	2,431,590.43		
Процесс детального проектирования, руководство монтажом и наладкой, стоимость обучения работников								104,264.20		
SUB-Итого								2,535,854.63		
Условия оплаты										
1.Все выше оборудования производится в соответствии с китайским стандартом и это предложение действительно в течение 30 дней, Поставка на условиях FOB Шанхай.										
2.Способ платежа: Платить 50% авансового платежа от общей суммы в договоре через Т/Т или наличными, Платить остальные 50% платежа через Т / Т перед отгрузкой.										
3.Срок поставки:За 40-60 дней после 50% авансового платежа от общей суммы в договоре.										
4.Мы будем отправлять наших инженеров для руководства монтажом машины, вводом в эксплуатацию и обучения работников.										
5.Срок действия: 30 дней										